Augstās temperatūras Gaiss – Ūdens siltumsūkņi 11-16 kW ar k/ū sagatavošanas iespēju

- **Obligāti jāpielieto apkures šķidrums - Propilēnglikols ar minimālo 25% koncentrāciju!**
- Jaunākās paaudzes augstās temperatūras siltumsūknis
- **Apkure, dzesēšana un karstā ūdens sagatvošana atsevišķi stāvošā tvertnē**
- Ērta un ātra uzstādīšana, **Hidro split**
- Unikāls ārējās daļas dizains un klusums
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -28°C
- Kompakta izmēra iekštelpu bloks, satur sūkni u.c. apkures komponentes
- Vienkārša un draudzīga vadība LV un RU
- Sasniedz temperatūru līdz pat **70°C**
- Iebūvēts WiFi kontrolieris attālinātai vadībai



65 °C R-32

Iekštelpu bloks			ETBX	16E9W	16E9W	16E9W
Izmēri (mm)			AxPxDz	840 x 440 x 390		
Svars			Kg	42		
Papildu apsildes tens			kW	9		
Trokšņu līmenis 1 m attālumā			dB(A)	30		

Āra bloks			EPRA	14DW17	16DW17	18DW17
Sildīšanas jauda pie -7°C āra gaisa temperatūras			kW	10,65	11,79	12,67
Patērētā enerģija	Sildīšana		kW	3,52	3,89	4,19
SCOP				4,81		
EER				4.13	4.11	4.09
Energoefektivitātes klase				A++		
Izmēri	AxPxDz		mm	1003x1270x533		
Svars			Kg	151		
Darba tempera-tūru diapazons	Apkure	Min.- Maks.	°C(WB)	-28 ~ 35		
	Karstā ūdens	Min.- Maks.	°C(DB)	-28 ~ 35		
Aukstumaģents	Tips			R32		
	Daudzums		Kg	4,2		
	Trases garums OU-IU		Max. m	50		
	Augstuma starpība OU-IU		Max. m	10		
H_2O savienojums	Caurules		Colla	1" + 1"		
Trokšņu līmenis1m attālumā	Apkure	Nom.	dB(A)	43		48
Darba strāva			V/Ph/H z	380/3/50		
Drošinātājs	Automātslēdzis		A	16		