Augstās temperatūras Gaiss – Ūdens siltumsūkņi 7-10 kW ar k/ū sagatavošanas iespēju.

- **Obligāti jāpielieto apkures šķidrums - Propilēnglikols ar minimālo 25% koncentrāciju!**
- Jaunākās paaudzes augstās temperatūras siltumsūknis
- **Apkure, dzesēšana un karstā ūdens sagatavošanā atsevišķi stāvošā tvertnē**
- Unikāls ārējās daļas dizains un klusums
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -28°C
- Ērta un ātra uzstādīšana, Hidro split
- Kompakta izmēra iekštelpu bloks, satur sūkni u.c. apkures komponentes
- Vienkārša un draudzīga vadība LV un RU
- Sasniedz temperatūru līdz 65°C
- Iebūvēts WiFi kontrolieris attālinātai vadībai

65 °C R-32



Iekštelpu bloks	ETBX	12E9W	12E9W	12E9W
Izmēri (mm)	AxPxDz	840 x 440 x 390		
Svars	Kg	36,5		
Papildu apsildes tens	kW	9		
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	dB(A)	30		

Āra bloks			EPRA	08EW1	10EW1	12EW1
Sildīšanas jauda pie -7°C āra gaisa temperatūras			kW	7,49	8,84	10,28
Patērētā enerģija	Sildīšana		kW	2,39	2,89	3,42
SCOP				4,95	4,98	4,98
EER				5,75		
Energoefektivitātes klase				A++		
Izmēri	AxPxDz		mm	1003x1270x533		
Svars			Kg	118		
Darba tempera-tūru diapazons	Apkure	Min.- Maks.	°C(WB)	-28 ~ 25		
	Karstā ūdens	Min.- Maks.	°C(DB)	-28 ~ 35		
Aukstumaģents	Tips			R-32		
	Daudzums		Kg	3,25		
	Trases garums OU-IU		Max. m	50		
	Augstuma starpība OU-IU		Max. m	10		
H_2O savienojums	Caurules		Colla	1" + 1"		
Trokšņu līmenis1m attālumā	Apkure	Nom.	dB(A)	41,1		
Darba strāva			V/Ph/Hz	400/3/50		
Drošinātājs	Automātslēdzis		A	16		