Augstās temperatūras Gaiss – Ūdens siltumsūkņi 11-16 kW ar integrēto karstā ūdens tvertni

- **Obligāti jāpielieto apkures šķidrums - Propilēnglikols ar minimālo 25% koncentrāciju!**
- Jaunākās paaudzes augstās temperatūras siltumsūknis
- **Apkure, dzesēšana un karstā ūdens sagatavošana.**
- Unikāls ārējās daļas dizains un klusums
- Iebūvēta nerūsējošā tērauda k/ū tvertne 180 vai 230l
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -28°C
- Ērta un ātra uzstādīšana, Hidro split
- Viss vienā, satur k/ū tvertni un apkurei nepieciešamās komponentes
- Iebūvēts WiFi kontrolieris attālinātai vadībai
- Vienkārša un draudzīga vadība LV un RU
- Sasniedz temperatūru līdz 70°C



Iekštelpu bloks	ETVX	16S18E9W7	16S23E9W7	16S18E9W7	16S23E9W7	16S18E9W7	16S23E9W7
Izmēri (mm)	AxPxDz	1.650x595 x 625	1.850x595 x625	1.650x595 x 625	1.850x595 x 625	1.650x595 x 625	1.850x595 x 625
Svars	Kg	109	118	109	118	109	118
Karstā ūdens boileris	L	180	230	180	230	180	230
Papildu apsildes tens	kW	9					
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	dB(A)	30					

Āra bloks			EPRA	14DW17	16DW17	18DW17
Sildīšanas jauda pie -7°C āra gaisa temperatūras			kW	10,65	11,79	12,67
Patērētā enerģija	Sildīšana		kW	3,52	3,89	4,19
SCOP				4,81		
EER				4.13	4.11	4.09
Energoefektivitātes klase				A++		
Izmēri	AxPxDz		mm	1003x1270x533		
Svars			Kg	151		
Darba tempera-tūru diapazons	Apkure	Min.- Maks.	°C(WB)	-28 ~ 35		
	Karstā ūdens	Min.- Maks.	°C(DB)	-28 ~ 35		
Aukstumaģents	Tips			R32		
	Daudzums		Kg	4,2		
	Trases garums OU-IU		Max. m	50		
	Augstuma starpība OU-IU		Max. m	10		
H_2O savienojums	Caurules		Colla	1" + 1"		
Trokšņu līmenis 1m attāl.	Apkure	Nom.	dB(A)	43		48
Darba strāva			V/Ph/Hz	380/3/50		
Drošinātājs	Automātslēdzis		A	16		