Gaiss - ūdens siltumsūkņi 11-16 kW ar atdalītu hidro moduli un k/ū sagatavošanas iespēju

- **Apkure, dzesēšana un karstā ūdens sagatavošanā atsevišķi stāvošā tvertnē**
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -25°C
- Ērta un ātra uzstādīšana
- Kompakta izmēra iekštelpu bloks, satur sūkni u.c. apkures komponentes
- Speciāls ārdaļas dizains- nav nepieciešams apakšas sildītājs
- Freona savienojums starp blokiem.
- Vienkārša un draudzīga vadība LV un RU



Iekštelpu bloks		**EBBX**	**11D9W**	**16D9W**	**16D9W**
Izmēri	AxPxDz	mm	840*440*390		
Svars		Kg	52,5	54,5	
Papildu apsildes tens		kW	9		
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Nom.	dB(A)	44		

Āra bloks			**ERLA**	**11DW1**	**14DW1**	**16DW17**
Sildīšanas jauda	Nom.		kW	10.60 / 9,82	12.00 / 12.50	16.00/ 16.00
Patērētā enerģija	Sildīšana Nom.		kW	2.18 / 2.68	2.46 / 3.42	3.53/ 4.56
COP				4.83 / 3.66	4.87 / 3.64	4.53 / 3.51
EER				3.26 / 4.75	3.02 / 4.66	2.94 / 4.16
Energoefektivitātes klase				A++		
Izmēri	AxPxDz		mm	870*1100*460		
Svars			Kg	101		
Darba tempera-tūru diapazons	Apkure	Min.-Maks.	°C(WB)	-25 ~ 35		
	Karstā ūdens	Min.-Maks.	°C(DB)	-25 ~ 35		
Aukstumaģents	Tips			R32		
	Daudzums		Kg	3,8		
	Papildināt		Kg	0,05 (pēc 10m)		
	Augstuma starpība OU-IU		Max. m	30		
	Trases garums OU-IU		Min. m	3		
			Max. m	50		
	Caurules		Colla	3/8" + 5/8"		
Trokšņu līmenis 1m attālumā			dB(A)	48		
Darba strāva			V/Ph/Hz	380/3/50		
Drošinātājs	Automāt slēdzis		A	16		