Gaiss - ūdens siltumsūkņi 11-16 kW ar integrētu karstā ūdens tvertni

- **Apkure un dzesēšana un karstā ūdens sagatavošana**
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -25°C
- Iebūvēta nerūsējošā tērauda k/ū tvertne 180 vai 230l
- Ērta un ātra uzstādīšana
- Viss vienā satur sūkni u.c. apkures komponentes
- Speciāls ārdaas dizains- nav nepieciešams apakšas sildītājs
- Freona savienojums starp blokiem.
- Vienkārša un draudzīga vadība LV un RU



Iekštelpu bloks	EBVX	11S18D9W	11S23D9W	16S18D9W	16S23D9W	16S18D9W	16S23D9W
Izmēri (mm)	AxPxDz	1,650x595x 634	1,850x595x 634	1,650x595x 634	1,850x595x 634	1,650x595x 634	1,850x595x 634
Svars	Kg	124	133	124	133	124	133
Karstā ūdens boileris	L	180	230	180	230	180	230
Papildu apsildes tens	kW	9					
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	dB(A)	44					

Āra bloks			ERLA	11DW1	14DW1	16DW1
Sildīšanas jauda	Nom.		kW	10.60 / 9,82	12.0/ 12.50	16.00 / 16.00
Patērētā enerģija	Sildīšana Nom.		kW	2.18 / 2.68	2.46 / 3.42	3.53 / 4.56
COP				4.83 / 3.66	4.87 / 3.64	4.53 / 3.51
EER				3.26 / 4.75	3.02 / 4.66	2.94 / 4.16
Energoefektivitātes klase				A++		
Izmēri	AxPxDz		mm	870*1100*460		
Svars			Kg	101		
Darba tempera-tūru diapazons	Apkure	Min.- Maks.	°C(WB)	-25 ~ 35		
	Karstā ūdens	Min.- Maks.	°C(DB)	-25 ~ 35		
Aukstumaģents	Tips			R32		
	Daudzums		Kg	3,8		
	Papildināt		Kg	0,05 (pēc 10m)		
	Augstuma starpība OU-IU		Max. m	30		
	Trases garums OU-IU		Min. m	3		
			Max. m	50		
	Caurules		Colla	3/8" + 5/8"		
Trokšņu līmenis 1 m attālumā			dB(A)	48		
Darba strāva			V/Ph/ Hz	400/3/50		
Drošinātājs	Automātslēdzis		A	16		