Gaiss - ūdens siltumsūkņi 4-8 kW ar integrētu karstā ūdens tvertni

- Apkure, dzesēšana un karstā ūdens sagatavošana.
- COP līdz 5,10
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -25°C
- Ērta un ātra uzstādīšana
- Iebūvēta nerūsējošā tērauda k/ū tvertne 180 vai 230l
- Viss vienā, satur k/ū tvertni un apkurei nepieciešamās komponentes
- Speciāls ārdaļas dizains- nav nepieciešams apakšas sildītājs
- Iebūvēts WiFi kontrolieris attālinātai vadībai
- Vienkārša un draudzīga vadība LV un RU



Iekštelpu bloks		EHVX	04S18E6V	04S23E6V	08S18E6V/ E9W	08S23E6V/ E9W	08S18E6V/ E9W	08S23E6V/ E9W
Izmēri	AxPxDz	mm	1650 x595 x625	1850 x595 x625	1650 x595 x625	1850 x595 x625	1650 x595 x625	1850 x595 x625
Svars		Kg	119	128	119	128	119	128
Karstā ūdens boileris		L	180	230	180	230	180	230
Papildu apsildes tens		kW	6/9					
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Nom.	dB(A)	28					

Āra bloks			ERGA	04EV	06EVH	08EVH
Sildīšanas jauda	Nom.		kW	4,30 / 4,20	6,00 / 5,90	7,50/ 7,50
Patērētā enerģija	Sildīšana Nom.		kW	0,85 / 1,16	1,24 / 1,69	1,63 / 2,14
Dzesēšanas jauda			kW	5,56 / 4,37	5,96 / 4,87	6,25 / 5,35
Patērētā enerģija	Dzesēšana Nom		kW	0,94 / 1,14	1,06 / 1,33	1,16 / 1,51
COP				5,10 / 3,62	4,85 / 3,50	4,60 / 3,50
EER				5,94 / 3,84	5,61 / 3,67	5,40 / 3,54
Energoefektivitātes klase				A++		
Izmēri	AxPxDz		mm	740x884x388		
Svars			Kg	58,5		
Darba tempera-tūru diapazons	Apkure	Min.- Maks.	°C(WB)	-25 ~ 25		
	Dzesēšana	Min.- Maks.	°C(DB)	10 ~ 43		
	Karstā ūdens	Min.- Maks.	°C(DB)	-25 ~ 35		
Aukstumaģents	Tips			R-32		
	Daudzums		Kg	1,5		
	Papildināt		Kg	0,02 (pēc 10m)		
	Augstuma starpība OU-IU		Max. m	30		
	Trases garums OU-IU		Min. m	3		
			Max. m	30		
	Caurules		Colla	1/4" + 5/8"		
Trokšņu līmenis 1m attālumā	Apkure	Nom.	dB(A)	44	47	49
	Dzesēšana	Nom.	dB(A)	48	49	50
Darba strāva			V/Ph/Hz	230/1/50		
Drošinātājs	Automāt slēdzis		A	25		