Gaiss - ūdens siltumsūkņi 8-12 kW ar integrētu karstā ūdens tvertni

- **Jaunākās paaudzes augstās temperatūras siltu**msūknis
- **Apkure, dzesēšana** un karstā ūdens sagatavošana.
- Unikāls ārējās daļas dizains un klusums **(Stand**arta skaņas režīmā iekārta rada
- **skaņas spiedienu 38 dBA 3 metru attālumā, ze**mas skaņas režīms –35dBA)
- Iebūvēta nerūsējošā tērauda k/ū tvertne 180 vai 230l
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -25°C
- Ērta un ātra uzstādīšana,
- Viss vienā, satur k/ū tvertni un apkurei nepieciešamās komponentes
- Iebūvēts WiFi kontrolieris attālinātai vadībai
- Vienkārša un draudzīga vadība LV un RU
- Sasniedz temperatūru līdz 65°C



Iekštelpu bloks			ELVX	12S18E9W	12S23E9W	12S18E9W	12S23E9W	12S18E9W	12S23E9W
Izmēri (mm)			AxPxDz	1.655x595x634	1.855x595x634	1.655x595x634	1.855x595x634	1.655x595x634	1.855x595x634
Svars			Kg	120	129	120	129	120	129
Karstā ūdens boileris			L	180	230	180	230	180	230
Papildu apsildes tens			kW	9					
Trokšņu līmenis 1 m attālumā			dB(A)	30					

Āra bloks			ERRA	08EW1	10EW1	12EW1
Sildīšanas jauda pie -7°C āra gaisa temperatūras			kW	7,95	9,25	9,97
Patērētā enerģija	Sildīšana		kW	1,63	1,98	2,21
SCOP				4,95	4,98	4,98
EER				5,75		
Energoefektivitātes klase				A+++		
Izmēri	AxPxDz		mm	1003x1270x533		
Svars			Kg	107		
Darba tempera-tūru diapazons	Apkure	Min.-Maks.	°C(WB)	-25 ~ 25		
	Karstā ūdens	Min.-Maks.	°C(DB)	-25 ~ 35		
Aukstumaģents	Tips			R-32		
	Daudzums		Kg	3,25		
	Papildināt		Kg	0,02 (pēc 10m)		
	Augstuma starpība OU-IU		Max. m	30		
	Trases garums OU-IU		Min. m	3		
			Max. m	50		
	Caurules		Colla	1/4 - 5/8		
Trokšņu līmenis1m attālumā	Apkure	Nom.	dB(A)	41,1		
Darba strāva			V/Ph/Hz	400/3/50		
Drošinātājs	Automātslēdzis		A	16		