Daikin Gaiss-ūdens, Altherma 4, R290, 7-8kW

- **Obligāti jāpielieto apkures šķidrums - Propilēnglikols ar minimālo 25% koncentrāciju!**
- Jaunākās paaudzes augstās temperatūras siltumsūknis
- **Apkure, dzesēšana un karstā ūdens ar iebūvēto tvertni**
- Ērta un ātra uzstādīšana, **Hidro split**
- Unikāls ārējās daļas dizains un klusums
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -28°C
- Kompakta izmēra iekštelpu bloks, satur sūkni u.c. apkures komponentes
- Vienkārša un draudzīga vadība LV un RU
- Sasniedz temperatūru līdz pat **70°C**
- Iebūvēts WiFi kontrolieris attālinātai vadībai



Iekštelpu bloks	**EPVX**	**07AS18A4V**	**07AS23A9W**	**10S18A9W**	**10S23A9W**	**10S18A9W**	**10S23A9W**
Izmēri (mm)	AxPxDz	1.655x595x625	1.855x595x625	1.655x595x625	1.855x595x625	1.655x595x625	1.855x595x625
Svars	Kg	94	111	94	111	94	111
Karstā ūdens boileris	L	180	230	180	230	180	230
Papildu apsildes tens	kW	9					
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	dB(A)	31					

Āra bloks			**EPSK(S)**	**07AV3**	**08AV3**	**08AW1**
Nominālā sildīšanas jauda			kW	5,25	7,62	7.62
Patērētā enerģija	Sildīšana		kW	1.02	1,52	1,52
SCOP				3.83	5.14	5.14
Energoefektivitātes klase				A+++		
Izmēri	AxPxDz		mm	958x1220x535	1123x1330x604	
Svars			Kg	109	174	178
Darba tempera-tūru diapazons	Apkure	Min.-Maks.	°C(WB)	-28 ~ 25		
	Karstā ūdens	Min.-Maks.	°C(DB)	-28 ~ 40		
Aukstumaģents	Tips			R-290		
	Daudzums		Kg	0.830	1	
Trases garums OU-IU			Max. m	20		
Augstuma starpība OU-IU			Max. m	10		
H_2O savienojums	Caurules		Colla	1		
Trokšņu līmenis1m attālumā	Apkure	Nom.	dB(A)	29.1	32.4	
Darba strāva			V/Ph/Hz	230/1/50		400/3/50
Drošinātājs	Automātslēdzis		A	25		16