GEO 3 Invertera Zemes Siltumsūknis 6 un 10 kW

- Padeves temperatūra līdz 65°C
- Ilgmūžīgs Inverter SWING kompresors
- Ērta lietojama saskarne latviešu vai krievu valodā
- Iekļauta LAN vadība attālinātai kontrolei ar viedierīcēm
- Nerūsējošā tērauda k/ū tvertne 180l
- Apkurei (H) vai apkurei un dzesēšanai (X)
- Iebūvēti sūkņi un pamata komponentes apkurei





Zemes Siltumsūknis	EGSA		H06E9W	X06E9W	H10E9W	X10E9W
Sildīšanas jauda	Min.	kW	0,85			
	Nom.	kW	3,35		5,49	
	Max.	kW	7,98		9,55	
Patērētā enerģija	Nom.	kW	0,74		1,17	
COP			4,51		4,70	
Energoefektivitātes klase			A+++			
Izmēri	AxPxDz		1,891 x 597 x 666			
Svars	kg		222			
Karstā ūdens tvertne	l		180			
Elektriskais tens	kW		9			
Trokšņu līmenis, 1m	Nom.	dBA	27		29	
Darba temperatūru diapazons	Apkure	Min.Maks.	5 / 65 °C			
	Zemes kontūrs	Min.Maks.	-10 / 30 °C			
	Karstais ūdens	Min.Maks.	25 / 60 °C			
Aukstumaģents	Tips		R-32			
	Daudzums	kg	1,7			
Darba strāva	V/Ph/Hz		380/3/50 vai 220/1/50			
Drošinātājs	Automāt slēdzis	A	16 / 32			