KOMBINĒTĀ AKUMULĀCIJAS UN KARSTĀ ŪDENS TVERTNE

FLIXX 2-in-1

Iekārta, kas vienā korpusā apvieno akumulācijas tvertni un mājsaimniecības karstā ūdens tvertni.

Pieejamie tilpumi: **50+150 · 70+210 · 120+330 L** (akumulācijas daļa + karstā ūdens daļa)

SUS304 · Duplex | SUS316 siltummainis | 3 kW elektriskais rezerves sildītājs | Divkontūru risinājums



Karstā ūdens daļas nominālais darba spiediens	**10 bar**
Akumulācijas daļas nominālais darba spiediens	**7 bar**
Karstā ūdens daļas iekšējās tvertnes materiāls	**Dupleksais nerūsējošais tērauds**
Akumulācijas daļas iekšējās tvertnes materiāls	**SUS304 nerūsējošais tērauds**
Karstā ūdens daļas siltummaiņa materiāls/veids	**SUS316 nerūsējošais tērauds/gofrēts**
Elektriskais rezerves sildītājs karstā ūdens daļai	**3 kW, ar termostatu**
Akumulācijas daļas cirkulācijas pieslēgumi	**4 × 1″ iekšējā vītne**
Magnija anods	**Ø19 mm x 300 mm**

MODEĻU SALĪDZINĀJUMS

Parametrs	2IN1-50+150 (Kopējais tilpums 200 l)	2IN1-70+210 (Kopējais tilums 280 l)	2IN1-120+330 (Kopējais tilpums 450 l)
MĀJSAIMNIECĪBAS KARSTĀ ŪDENS DAĻAS PIESLĒGUMI			
Aukstā ūdens ieplūde		¾″ ārējā vītne	
Karstā ūdens izplūde		¾″ iekšējā vītne	
Siltummaiņa kontūra pieslēgumi		1″ iekšējā vītne	
MĀJSAIMNIECĪBAS KARSTĀ ŪDENS DAĻAS SILTUMMAINIS			
Siltummaiņa caurules diametrs/garums	Ø32 × 14 m	Ø32 × 17.5 m	Ø32 × 27 m
Siltummaiņa virsmas laukums	2.1 m²	2.6 m²	4.1 m²
IZMĒRI UN SVARS			
Tvertnes izmēri Ø × A, mm	Ø520×1574	Ø560×1890	Ø700×1898
Neto svars, kg	39	58	76
Bruto svars, kg	43	62	81
Iepakojuma izmēri, mm	590×590×1670	625×625×1940	775×775×1970

Konstrukcijas priekšrocība: FLIXX 2-in-1 aizstāj divas atsevišķas tvertnes, apvienojot tās vienā korpusā un ietaupot uzstādīšanas vietu. Iekšējā starpsiena hidrauliski nodala akumulācijas un mājsaimniecības karstā ūdens daļas, nepieļaujot abu kontūru ūdens sajaukšanos.

GARANTIJA

5 gadi — mājsaimniecības karstā ūdens daļas dupleksā nerūsējošā tērauda tvertnei

2 gadi — akumulācijas daļas SUS304 nerūsējošā tērauda iekšējai tvertnei

ATBILSTĪBA UN STANDARTI

CE | ErP | EN 12897 | PED 2014/68/EU