AKUMULĀCIJAS TVERTNE

FLIXX Akumulācijas tvertne

Vertikālas akumulācijas tvertnes — BT-50 un BT-100 modeļi stiprināmi pie sienas; visi modeļi novietojami uz grīdas.

Pieejamie tilpumi: **50 · 100 · 200 · 300 · 400 · 500 L**

SUS304 nerūsējošā tērauda iekšējā tvertne | Nominālais darba spiediens 7 bar | 50 mm poliuretāna (PU) putu izolācija | 1½" pieslēgums papildu elektriskajam sildelementam | Tvertnes tilpums: 50–500 L



Nominālais darba spiediens	**7 bar**
Iekšējās tvertnes materiāls	**SUS304 nerūsējošais tērauds**
Rezerves elektriskā sildelementa pieslēgums	**1½" iekšējā vītne**
Izolācijas materiāls/biezums	**Poliuretāna (PU) putas/ 50 mm**
Drenāžas pieslēgums	**½" ārējā vītne**
Ārējā korpusa materiāls	**Krāsots cinkots tērauds**
Uzstādīšanas veids (BT-50 un BT-100)	**Pie sienas vai uz grīdas**
Uzstādīšanas veids (BT-200 līdz BT-500)	**Uz grīdas**

MODEĻU SALĪDZINĀJUMS

Parametrs	BT-50	BT-100	BT-200	BT-300	BT-400	BT-500
PIESLĒGUMI						
Ūdens kontūra ieplūde/izplūde (iekšējā vītne)	1" F / 1" F	1" F / 1" F	11/4" F	1-1/2" F	1-1/2" F	1-1/2" F
Ūdens kontūra pieslēgvietas (iekšējā vītne)	1" x4	1" x6	11/4" x8	1-1/2" x8	1-1/2" x8	1-1/2" x8
IZMĒRI UN SVARS						
Tvertnes izmēri Ø × A	Ø420×749	Ø470×1097	Ø520×1524	Ø560×1894	Ø700×1608	Ø700×1898
Neto svars, kg	13	22	35	54	62	69
Bruto svars, kg	15	26	40	59	69	73
Iepakojuma izmēri, mm	470×470×820	535×535×1150	590×590×1640	625×625×1940	775×775×1690	775×775×1970

Ieteikumi modeļa izvēlei: BT-50 un BT-100 modeļi ir piemēroti kompaktām tehniskajām telpām un paredzēti stiprināšanai pie sienas. BT-200 un lielāki modeļi ir paredzēti novietošanai uz grīdas un ieteicami vairāku apkures zonu sistēmām vai siltumsūkņu kaskādēm ar mainīgu jaudu. Akumulācijas tvertne palīdz samazināt kompresora ieslēgšanās un izsslēgšanās biežumu

GARANTIJA

2 gadi — iekšējai tvertnei (SUS304 nerūsējošais tērauds)

ATBILSTĪBA UN STANDARTI

CE | ErP | EN 12897