MĀJSAIMNIECĪBAS KARSTĀ ŪDENS TVERTNE

FLIXX DHW

Vertikāla, uz grīdas novietojama mājsaimniecības karstā ūdens tvertne ar vienu gofrētu SUS316 nerūsējošā tērauda siltummaini.

Pieejamie tilpumi: **200 · 300 · 500 L**

Duplex nerūsējošā tērauda tvertne | Gofrēts SUS316 nerūsējošā tērauda siltummainis | Nominālais darba spiediens 10 bar | 50 mm poliuretāna (PU) putu izolācija | 3 kW elektriskais rezerves sildītājs ar termostatu



Nominālais darba spiediens	**10 bar**
Iekšējās tvertnes materiāls	**Dupleksais nerūsējošais tērauds**
Siltummaiņa materiāls/veids	**SUS316 nerūsējošais tērauds/gofrēts**
Siltummaiņa pieslēgums	**1″ iekšējā vītne**
Izolācijas materiāls/biezums	**Poliuretāna (PU) putas/50 mm**
Elektriskais rezerves sildītājs	**3 kW, ar termostatu**
Magnija anods	**Ø19 mm x 300 mm**
Termometrs / manometrs	**Jā**

MODEĻU SALĪDZINĀJUMS

Parametrs	DHW-200	DHW-300	DHW-500
PIESLĒGUMI			
Aukstā ūdens ieplūde		¾″ ārējā vītne	
Karstā ūdens izplūde		¾″ iekšējā vītne	
Siltummaiņa kontūra pieslēgumi		1″ iekšējā vītne	
Drenāžas pieslēgums		½″ ārējā vītne	
SILTUMMAINIS			
Siltummaiņa caurules diametrs/garums	Ø32 × 17.5 m	Ø32 × 27 m	Ø32 × 27 m
Siltummaiņa virsmas laukums	2.6 m²	4.1 m²	4.1 m²
IZMĒRI UN SVARS			
Tvertnes izmēri Ø × A, mm	Ø520×1602	Ø560×1894	Ø700×1898
Neto svars, kg	38	56	72
Bruto svars, kg	42	60	77
Iepakojuma izmēri, mm	590×590×1680	625×625×1940	775×775×1970

Saderīgie siltumsūkņi: visi FLIXX Blizzard GX un Icefall AI PRO sēriju modeļiem. Tvertnei nav integrēta siltuma avota; karstā ūdens uzsildīšanai nepieciešams atsevišķs siltumsūknis vai apkures katls, kas pievienots tvertnes siltummainim.

GARANTIJA

5 gadi — Duplex tipa iekšējā tvertne

ATBILSTĪBA UN STANDARTI

CE | ErP | EN 12897 | PED 2014/68/EU