Midea Hygge 12,1 kW gaiss-ūdens siltumsūknis ar 240 l tvertni

MHA-V12WD2RN8-E + HBT-A160/240CDS90GN8-E

Galvenās īpašības

- Aukstuma aģents R32, EVI DC Twin rotary kompresors
- Darbība līdz −28 °C āra temperatūrā
- Padeves ūdens temperatūra līdz 65 °C
- A+++ energoefektivitātes klase (W35/W55)
- Integrēta dzesēšanas funkcija
- Iebūvēta Wi-Fi vadība
- Klusa darbība, moderns dizains
- 240 l nerūsējošā tērauda karstā ūdens tvertne



Tehniskie parametri

Āra bloks / iekštelpu bloks	MHA-V12WD2RN8-E / HBT-A160/240CDS90GN8-E
Nom. sildīšanas jauda A7/W35	12,1 kW
COP A7/W35	4,84
Maks. sildīšanas jauda EN14511 A−7/W35	12,17 kW
Maks. sildīšanas jauda A−15/W35	12,17 kW
Maks. sildīšanas jauda A−15/W50	11,81 kW
Maks. sildīšanas jauda A−20/W50	10,52 kW
SCOP EN14825 vidējs klimats W35	5,19
SCOP EN14825 auksts klimats	4,55
Energoefektivitātes klase W35/W55	A+++/A+++
Nom. dzesēšanas jauda A35/W18	10 kW
Maks. padeves temperatūra	65/60 °C
Trokšņu līmenis A7/W35	45/41/38 dB(A)
Trokšņu līmenis A−7/W55	47/44/41 dB(A)
Trokšņu līmenis 1 m, āra bloks	42/39/35 dB(A)
Trokšņu līmenis, iekštelpu bloks	44 dB(A)
Izmēri, āra bloks	1051 × 1330 × 475 mm
Izmēri, iekštelpu bloks	600 × 600 × 1943 mm
Svars, āra bloks	130,5 kg
Svars, iekštelpu bloks	157,3 kg
Karstā ūdens tvertne	240 l, nerūsējošais tērauds
Kompresors	EVI DC Twin rotary
Aukstuma aģents	R32

Izplešanās vārsts	EEV
Cauruļu izmērs	3/8 – 5/8"
Trases garums bez papildināšanas / maks.	15 / 30 m
Maks. augstumu starpība	20 m
Barošana	380–415 V / 3 f / 50 Hz
Drošinātājs (āra bloks / tens)	16 A / C16
Darba diapazons sildīšana/dzesēšana	−28 / +35 °C
Darba diapazons karstais ūdens	−28 / +43 °C

Dati: ražotāja Midea specifikācija. Ražotājs patur tiesības mainīt tehniskos parametrus. Konsultācijas un piedāvājums: www.leduslacis.lv