TCL BreezeIN 1.0 – tehniskie dati

Sienas tipa gaiss–gaiss siltumsūknis (kondicionieris) ar invertora kompresoru. Iekšējā bloka krāsa: balts. Ražotājs: TCL.

Parametrs	Mērv.	TAC-09CHSD/TPH 21IF	TAC-12CHSD/TPH 21IF	TAC-18CHSD/TPH 21I	TAC-24CHSD/TPH 21I
Dzesēšanas jauda (min–max)	kW	2,60 (0,94–3,30)	3,40 (1,00–3,77)	5,20 (1,25–6,00)	7,02 (1,83–8,00)
Patēriņš dzesēšanā	W	825	1130	1597	2100
Energoefektivitātes klase dzesēšanā		A++	A++	A++	A++
SEER		6,1	6,1	6,5	6,5
Apkures jauda (min–max)	kW	2,63 (0,94–3,36)	3,42 (1,00–3,81)	5,30 (1,25–6,20)	7,10 (1,85–8,00)
Patēriņš apkurē	W	767	1005	1403	1870
Energoefektivitātes klase apkurē		A+	A+	A+	A+
SCOP		4,0	4,0	4,0	4,1
Darbības diapazons dzesēšanā	°C	-15…+53	-15…+53	-15…+53	-15…+53
Darbības diapazons apkurē	°C	-20…+24	-20…+24	-20…+24	-20…+24
Iekšējā bloka trokšņa līmenis	dB(A)	22/25/33/37/41	22/25/33/37/41	27/30/36/43/47	31/34/38/42/47
Āra bloka trokšņa līmenis	dB(A)	50	50	56	59
Aukstuma aģents		R32	R32	R32	R32
Barošana		220–240 V / 1 Ph / 50 Hz	220–240 V / 1 Ph / 50 Hz	220–240 V / 1 Ph / 50 Hz	220–240 V / 1 Ph / 50 Hz
Wi-Fi vadība		Ir	Ir	Ir	Ir
Āra bloka drenāžas apsildes kabelis		Nav	Nav	Nav	Nav

Dati atbilstoši ražotāja informācijai. Ražotājs patur tiesības mainīt specifikācijas. Precīzu iekārtas izvēli un montāžas risinājumu iesakām saskaņot ar leduslacis.lv speciālistu.