Gaisa kondicionieris AlpicAir PREMIUM PRO AWI-26HRDC1C (X5) AM5O-120HRDC1

Komplekts no pieciem iekšejiem blokiem un viena ārejā.

Apraksts

Kluss un efektīvs AlpicAir Premium klases inverter kondicionieris. Nodrošina patīkamu vidi telpā. Zems enerģijas patēriņš. Var izvēlēties vairākus darbības režīmus un LED ekrāns sniedz labu pārskatu par ierīces darbību. LED displejs Auto restarta funkcija Turbo režīms Sausināšanas funkcija Taimeris R32 dzesējošā viela Energotaupošs +8 ºC telpas temperatūras režīms Ziemas apsildes režīms Ziemas dzesēšanas režīms Eko režīms Auto gaisa plūsmas sadale Pašdiagnostika “Cold Plasma” filtrs WiFi vadība Pulkstenis

Tehniskie parametri

Ražotājs	AlpicAir
Kategorija	Piecu klimatisko zonu komplekti
Preču pieejamība	Noliktavas pozīcija
Modelis	Premium Pro
Barošana	220-240V 50Hz
Šķidruma caurules diametrs	1/4"
Gāzes caurules diametrs	3/8"
Maksimālais trases garums	25m
Enerģijas patēriņš (apkure)	A++
Enerģijas patēriņš (dzesēšana)	A+
Apkures efektivitāte (SCOP)	4.00
Dzesēšanas efektivitāte (SEER)	6.10
Ieteicamā telpas platība	28 m² X5
Apsildāms āra temperatūras diapazonā	-20 līdz +24 C
Dzesēšanas āra temperatūras diapazonā	-15 līdz +45 C
Minimālā gaisa temperatūra	-20 C
Dzesēšanas šķidrums	R32
Ražošanas valsts	Ķīna
Garantija	2 Gadi
Ārējā bloka informācija	AM5O-120HRDC1
Sildīšanas jauda	12,0 (2,6-13,0) kW
Dzesēšanas jauda	13,0 (2,6-14,5) kW
Bloka izmēri	1087×1103×440
Ārējā bloka krāsa	Balta
Svars	90,0 kg
Iekšējā bloka informācija	AWI-25HRDC1C
Kondensāta novadītājs	Paštece
Bloka trokšņu līmenis (Hi / Mid / Lo)	40/37/35/32/30/28/26 dB(A)
Bloka svars	11,0 kg
Bloka izmēri	894×291×211
Tālvadība	Infrasarkanā vadības pults
Ieslēgšanas / izslēgšanas taimeris	Ir
Sildīšanas jauda	3,0 kW
Dzesēšanas jauda	2,7 kW

Dati: ražotāja tehniskā specifikācija. Ražotājs patur tiesības mainīt tehniskos parametrus. Konsultācijas, piedāvājumi un uzstādīšana: www.leduslacis.lv