Gaisa kondicionieris Daikin FDXM25F9 (X3) 3MXM40A

komplekts no trim iekšējiem un viena ārējā bloka

Apraksts

Izstrādājumu iezīmes Tā kā iekārta ir noslēpta sienā, tā ir neredzama: var redzēt tikai iesūkšanas un izplūdes restes Kompaktie izmēri padara iespējamu uzstādīšanu pat tad, ja griestu starptelpas augstums ir tikai 240 mm Automātiski attīrošā filtra funkcija regulāri attīrot filtru, nodrošina efektivitāti, ērtības un uzticamību Daikin Residential Controller: vadiet savu iekštelpu ierīci ar lietotnes palīdzību no jebkuras vietas, izmantojot lokālo tīklu vai internetu Vidējs ārējais statiskais spiediens – līdz 40 Pa – atvieglo ierīces izmantošanu ar dažāda garuma pielāgojamiem gaisa kanāliem Vienots iekštelpu ierīču klāsts aukstumaģentam R-32...

Tehniskie parametri

Ražotājs	Daikin
Kategorija	Trīs klimatisko zonu komplekti
Modelis	FDXM25F9
Barošana	220-240V 50Hz
Gaisa apmaiņas daudzums	522 m³/h x3
Nom. patērētā enerģija	0,30 - 1,02 kW
Šķidruma caurules diametrs	1/4"
Gāzes caurules diametrs	3/8"
Maksimālais trases garums	20 m
Enerģijas patēriņš (apkure)	A+++
Enerģijas patēriņš (dzesēšana)	A++
Ieteicamā telpas platība	25 m² x3
Apsildāms āra temperatūras diapazonā	-15 līdz +18 C
Dzesēšanas āra temperatūras diapazonā	-15 līdz +46 C
Minimālā gaisa temperatūra	-15 C
Dzesēšanas šķidrums	R32
Apkures efektivitāte (SCOP)	4,36
Dzesēšanas efektivitāte (SEER)	8,64
Bloka izmēri	734x958x340
Bloka trokšņu līmenis 1m attālumā	47 dB(A)
Ārējā bloka krāsa	Balta
Dzesēšanas jauda	1,4 - 4,6 kW
Sildīšanas jauda	1,1 - 5,1 kW
Svars	57 kg
Dzesēšanas jauda	2,4 kW
Sildīšanas jauda	3,2 kW
Kondensāta novadītājs	Paštece
Bloka trokšņu līmenis (Hi / Mid / Lo)	35/33/27 dB(A)
Bloka svars	21 kg
Bloka izmēri	200x750x620
Tālvadība	papildus opcija

Dati: ražotāja tehniskā specifikācija. Ražotājs patur tiesības mainīt tehniskos parametrus. Konsultācijas, piedāvājumi un uzstādīšana: www.leduslacis.lv