Gaisa kondicionieris Hisense MULTI SPLIT ADT26UX4RBL4 (X2) 2AMW35U4RRA

Komplekts no diviem iekšējiem un viena ārējā bloka

Apraksts

Kanālu bloki ir izgatavoti no galvanizēta tērauda. Kompakts izstrādājums – augstumā no 19 cm. Iebūvētais drenāžas paliktnis, izgatavots no veidotā polistirola, ir izturīgs pret koroziju. Iespēja padot svaigu gaisu telpā. Gaisa ieņēmējs ir paredzēts no sāniem un apakšas – tādējādi atvieglojot montāžas darbus. Vada pults ietilpst komplektācijā.

Tehniskie parametri

Ražotājs	Hisense
Kategorija	Divu klimatisko zonu komplekti
Modelis	ADT26UX4
Barošana	220-240V 50Hz
Gaisa apmaiņas daudzums	500 m³/h x2
Nom. patērētā enerģija	0,2 - 1,56 kW
Šķidruma caurules diametrs	1/4"
Gāzes caurules diametrs	3/8"
Maksimālais trases garums	25 m
Enerģijas patēriņš (apkure)	A+
Enerģijas patēriņš (dzesēšana)	A++
Ieteicamā telpas platība	30 m² x2
Apsildāms āra temperatūras diapazonā	-15 līdz +24 C
Dzesēšanas āra temperatūras diapazonā	-15 līdz +46 C
Minimālā gaisa temperatūra	-15 C
Dzesēšanas efektivitāte (SEER)	6,63
Apkures efektivitāte (SCOP)	4,12
Dzesēšanas jauda	1,0 - 4,10 kW
Sildīšanas jauda	1,25 - 4,75 kW
Bloka izmēri	730x540x260
Bloka trokšņu līmenis 1m attālumā	53 dB(A)
Ārējā bloka krāsa	Balta
Svars	34 kg
Dzesēšanas jauda	2,70 kW
Sildīšanas jauda	2,74 kW
Kondensāta novadītājs	Paštece
Bloka trokšņu līmenis (Hi / Mid / Lo)	27/30/32 dB(A)
Bloka svars	20,5 kg
Bloka izmēri	910x190x445

Dati: ražotāja tehniskā specifikācija. Ražotājs patur tiesības mainīt tehniskos parametrus. Konsultācijas, piedāvājumi un uzstādīšana: www.leduslacis.lv