# Gaisa kondicionieris Hisense MULTI SPLIT AKT35UR4RK4 (X2) 2AMW42U4RRA

Komplekts no diviem āra blokiem un viena iekšejā

## Apraksts

Mūsdienīga Hisense konsoles bloku līnija ar Full DC invertora kompresoru. Iespējams uzstādīt divās pozīcijās (pie sienas vai uz grīdas). Modelis ir viegli montējams daudzās vietās. Aukstumaģents R32 nodrošina ekonomisku un energoefektīvu darbību. Lielas gaisa atveres garantē viendabīgu gaisa padevi, ātri radot komfortu visos telpas stūros. 3D straume samazina trokšņa līmeni. Nodrošina iespēju izvēlēties gaisa plūsmas sadalījumu gan no iekšēja bloka augšējās daļas, gan no iekšēja bloka apakšējās daļas. Siltā gaisa apakšējā padeve siltuma sūkņa režīmā veicina vienmērīgu siltuma sadali telpā.

## Tehniskie parametri

| | |
|---|---|
| Ražotājs | Hisense |
| Kategorija | Divu klimatisko zonu komplekti |
| Modelis | AKT35UR4 |
| Barošana | 220-240V 50Hz |
| Gaisa apmaiņas daudzums | 600 m³/h x2 |
| Nom. patērētā enerģija | 0,2 - 1,9 kW |
| Šķidruma caurules diametrs | 1/4" |
| Gāzes caurules diametrs | 3/8" |
| Maksimālais trases garums | 25 m |
| Enerģijas patēriņš (apkure) | A+ |
| Enerģijas patēriņš (dzesēšana) | A++ |
| Ieteicamā telpas platība | 40 m² x2 |
| Apsildāms āra temperatūras diapazonā | -15 līdz +24 C |
| Dzesēšanas āra temperatūras diapazonā | -15 līdz +46 C |
| Minimālā gaisa temperatūra | -15 C |
| Dzesēšanas efektivitāte (SEER) | 6,6 |
| Apkures efektivitāte (SCOP) | 4,2 |
| Dzesēšanas jauda | 1,4 - 5,5 kW |
| Sildīšanas jauda | 1,4 - 5,6 kW |
| Bloka izmēri | 730x536x260 |
| Bloka trokšņu līmenis 1m attālumā | 53 dB(A) |
| Ārējā bloka krāsa | Balta |
| Svars | 34 kg |
| Dzesēšanas jauda | 3,52 kW |
| Sildīšanas jauda | 3,80 kW |
| Kondensāta novadītājs | Paštece |
| Bloka trokšņu līmenis (Hi / Mid / Lo) | 39/33/28 dB(A) |
| Bloka svars | 15,0 kg |
| Bloka izmēri | 700x630x220 |

Dati: ražotāja tehniskā specifikācija. Ražotājs patur tiesības mainīt tehniskos parametrus. Konsultācijas, piedāvājumi un uzstādīšana: www.leduslacis.lv