Gaisa kondicionieris Midea MCA3I-09FNXD0 / T-MBQ4-03E / (X3) M3O-27FN8-Q

Komplekts no trim iekšējiem blokiem un viena ārējā

Apraksts

Iebūvēts kondensāta novadīšanas sūknis (līdz 750mm) Plāns iekštelpu bloka korpuss (no 205 mm) Gaisa plūsma 360° ieņķī Auto Restart funkcija Rūpnieciski iebūvēts zemo temperatūru dzesēšanas modulis Spēj dzesēt līdz -15°C āra temperatūrai Iespējama svaigā gaisa pieplūde Universālā distances vadības pults

Tehniskie parametri

Ražotājs	Midea
Kategorija	Trīs klimatisko zonu komplekti
Modelis	Griestu kasete
Barošana	220-240V 50Hz
Gaisa apmaiņas daudzums	580 m³/h X3
Nom. patērētā enerģija	2,39 kW
Šķidruma caurules diametrs	1/4"
Gāzes caurules diametrs	3/8"
Maksimālais trases garums	25 m
Enerģijas patēriņš (apkure)	A+
Enerģijas patēriņš (dzesēšana)	A+
Ieteicamā telpas platība	30 m² X3
Apsildāms āra temperatūras diapazonā	-25 līdz +24 C
Dzesēšanas āra temperatūras diapazonā	-15 līdz +50 C
Minimālā gaisa temperatūra	-25 C
Dzesēšanas šķidrums	R32
Apkures efektivitāte (SCOP)	4,0
Dzesēšanas efektivitāte (SEER)	5,6
Dzesēšanas jauda	7,5 (2,1 - 9,1) kW
Sildīšanas jauda	7,6 (2,6 - 10,0) kW
Bloka izmēri	845x363x702
Bloka trokšņu līmenis 1m attālumā	58 dB(A)
Ārējā bloka krāsa	Balta
Svars	50 kg
Dzesēšanas jauda	2,6 kW
Sildīšanas jauda	3,2 kW
Kondensāta novadītājs	Sūknis
Bloka trokšņu līmenis (Hi / Mid / Lo)	39/40/42 dB(A)
Bloka svars	19 kg
Bloka izmēri	575x260x575 (647x50x647)

Dati: ražotāja tehniskā specifikācija. Ražotājs patur tiesības mainīt tehniskos parametrus. Konsultācijas, piedāvājumi un uzstādīšana: www.leduslacis.lv