Gaisa kondicionieris Mitsubishi Electric EF Sērija MSZ-EF25VGKS (X4) MXZ-4F72VF

Mitsubishi Electric EF Sērija Komplekts no četriem iekšējiem un viena ārējā bloka

Apraksts

Mitsubishi invertora tehnoloģija Mitsubishi gaisa kondicionieri automātiski pielāgojas pašreizējam mikroklimatam jūsu mājās un optimāli regulē to jaudu. Ar invertora tehnoloģiju Mitusbishi gaisa kondicionieri nodrošina ērtu temperatūras kontroli gan dzesēšanas, gan apkures režīmos. Taimeris Gaisa kondicionieris ir aprīkots ar taimeri, ar kuru jūs varat ieprogrammēt automātisku izslēgšanu. Automātiskās restartēšanas funkcija Izmantojot šo funkciju, gaisa kondicionieris atceras lietotāja iestatījumus un automātiski tos atjauno strāvas padeves pārtraukuma gadījumā.

Tehniskie parametri

Ražotājs	Mitsubishi Electric
Kategorija	Četru klimatisko zonu komplekti
Modelis	EF Sērija
Barošana	220-240V 50Hz
Gaisa apmaiņas daudzums	498 m³/h X4
Šķidruma caurules diametrs	1/4"
Gāzes caurules diametrs	3/8"
Maksimālais trases garums	15 m
Enerģijas patēriņš (apkure)	A+
Enerģijas patēriņš (dzesēšana)	A++
Ieteicamā telpas platība	25 m² X4
Apsildāms āra temperatūras diapazonā	-15 līdz +24 C
Dzesēšanas āra temperatūras diapazonā	-10 līdz +46 C
Minimālā gaisa temperatūra	-15 C
Dzesēšanas šķidrums	R32
Dzesēšanas efektivitāte (SEER)	8,13
Apkures efektivitāte (SCOP)	4,07
Dzesēšanas jauda	2,82 - 8,89 kW
Sildīšanas jauda	3,4 - 10,70 kW
Bloka izmēri	840x330x710
Bloka trokšņu līmenis 1m attālumā	59 dB(A)
Ārējā bloka krāsa	Balta
Svars	59 kg
Dzesēšanas jauda	2,5 kW
Sildīšanas jauda	3,2 kW
Kondensāta novadītājs	Paštece
Bloka trokšņu līmenis (Hi / Mid / Lo)	21/36 dB(A)
Bloka svars	11,5 kg
Bloka izmēri	885x195x299
Tālvadība	Infrasarkanā vadības pults

Dati: ražotāja tehniskā specifikācija. Ražotājs patur tiesības mainīt tehniskos parametrus. Konsultācijas, piedāvājumi un uzstādīšana: www.leduslacis.lv