Gaisa kondicionieris Panasonic NZ Etherea CS-NZ25YKE-1 (x2) CU-2Z50ABEC

Komplekts no diviem iekšējiem blokiem un viena ārējā bloka

Apraksts

NZ Etherea Etherea ir aprīkots ar nanoe™ X (ģenerators Mark 2) tehnoloģiju, kas uzlabo iekštelpu gaisa kvalitāti. NZ modeļi ir izstrādāti skarbajiem ziemeļu klimatiskajiem apstākļiem, un tie darbojas jaudīgi, ļoti efektīvi un uzticami visa gada garumā. Pateicoties atjautīgajam dizainam, NZ ierīce ir ideāli piemērota arī kā rezerves iekārta! Jauna Power Heat Multi sistēma Viens risinājums, vairākas iespējas. Šī daudzbloku sistēma ir izstrādāta Ziemeļvalstu klimatiskajiem apstākļiem. Jaudīga divu vai trīs telpu apsildīšana ar vienu ārējo iekārtu pat pie -35 °C zemas āra temperatūras.

Tehniskie parametri

Ražotājs	Panasonic
Kategorija	Divu klimatisko zonu komplekti
Modelis	NZ Etherea
Barošana	220-240V 50Hz
Nom. patērētā enerģija	1,2 (0,36 - 2,0) kW
Šķidruma caurules diametrs	1/4"
Gāzes caurules diametrs	3/8"
Maksimālais trases garums	25 m
Enerģijas patēriņš (apkure)	A++
Enerģijas patēriņš (dzesēšana)	A++
Ieteicamā telpas platība	25 m² x2
Apsildāms āra temperatūras diapazonā	-25 līdz +24 C
Dzesēšanas āra temperatūras diapazonā	-10 līdz +46 C
Minimālā gaisa temperatūra	-25 C
Dzesēšanas šķidrums	R32
Garantija	2 Gadi
Apkures efektivitāte (SCOP)	4.60
Dzesēšanas efektivitāte (SEER)	8,00
Bloka izmēri	795 x 875 x 320 mm
Bloka trokšņu līmenis 1m attālumā	49 dB(A)
Ārējā bloka krāsa	Melna
Sildīšanas jauda	6,4 (1,7 - 8,7) kW
Dzesēšanas jauda	5,3 (2,1 - 7,5) kW
Svars	58 kg
Sildīšanas jauda	3,6 kW x2
Dzesēšanas jauda	2,5 kW x2
Kondensāta novadītājs	Paštece
Bloka trokšņu līmenis (Hi / Mid / Lo)	39 / 25 / 21–42 / 27 / 19 dB(A)
Bloka svars	10,0kg
Bloka izmēri	295 x 870 x 229
Tālvadība	Infrasarkanā vadības pults
Ieslēgšanas / izslēgšanas taimeris	Ir

Dati: ražotāja tehniskā specifikācija. Ražotājs patur tiesības mainīt tehniskos parametrus. Konsultācijas, piedāvājumi un uzstādīšana: www.leduslacis.lv