Siltummainis SALDA RIS 2200 H (E/W R/L) EKO 3.0

Gaisa apstrādes iekārta (Sānu pievienojums)

Apraksts

RIS H EKO 3.0 ir siltuma atgūšanas iekārtu klāsts, kas aprīkots ar augstas efektivitātes pretplūsmas siltummaiņiem un horizontāliem gaisa kanālu savienojumiem. Vienības pēc izvēles var aprīkot ar iebūvētu elektrisko sildītāju vai uz kanāla balstītu ūdens sildītāju. RIS H EKO 3.0 vienībām, sākot no 2500, ir integrēti gaisa aizbīdņi uz āra / izplūdes gaisa kanālu savienojumiem. Pateicoties ļoti efektīvai siltuma atgūšanai (līdz 90%), klusiem un ekonomiskiem EK ventilatoriem, efektīviem zema spiediena krituma filtriem, viedai vadības sistēmai un augstas klases gaisa necaurlaidībai, šie agregāti nodrošina augstu enerģijas ietaupījumu.

Tehniskie parametri

Svars	252 kg
Kategorija	Pretplūsmas plātnes siltummaini
Modelis	RIS 2200 H (E/W R/L) EKO 3.0
Barošana	220-240 V 50/60 Hz
Gaisa apmaiņas daudzums	2200 m³/h
Ražotājs	Salda
Trokšņa līmenis	63 dB
Izmērs	1800x800x1494
Termiskā efektivitāte siltuma atgūšana	90%
Rekuperatora tips	Pretplūsmas plātnes

Dati: ražotāja tehniskā specifikācija. Ražotājs patur tiesības mainīt tehniskos parametrus. Konsultācijas, piedāvājumi un uzstādīšana: www.leduslacis.lv