Siltumsūknis Daikin FVXTM30A / RXTM30A

Uz grīdas uzstādāma ierīce optimālam apsildes komfortam, pateicoties duālajai gaisa plūsmai

Apraksts

Daikin Residential Controller Kontrolējiet savu iekštelpu klimatu no jebkuras vietas, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru Grīdas apsilde Optimizē konvekciju, izplatot silto gaisu cau ierīces apakšu „Heat boost" Ātri uzsilda jūsu mājokli, kad tiek ieslēgts gaisa kondicionētājs. Iestatītā temperatūra tiek sasniegta par 14 % ātrāk nekā ar parastu gaisa kondicionētāju (tikai pāris) „Heat plus" Nodrošina komfortablu apsildi 30 minūšu garumā, simulējot izstaroto siltumu. Econo režīms Samazina strāvas patēriņu, lai varētu izmantot citas ierīces, kurām nepieciešama liela strāvas padeve. Ar šo funkciju var arī ietaupīt enerģiju.

Tehniskie parametri

Ražotājs	Daikin
Kategorija	Gaiss - Gaiss
Barošana	220-240V 50Hz
Gaisa apmaiņas daudzums	588 m³/h
Nom. patērētā enerģija	1,18 kW
Šķidruma caurules diametrs	1/4"
Gāzes caurules diametrs	3/8"
Maksimālais trases garums	10m
Enerģijas patēriņš (apkure)	A++
Enerģijas patēriņš (dzesēšana)	A++
Ieteicamā telpas platība	40 m²
Apsildāms āra temperatūras diapazonā	-30 līdz +18 C
Dzesēšanas āra temperatūras diapazonā	-10 līdz +46 C
Minimālā gaisa temperatūra	-30 C
Dzesēšanas šķidrums	R32
Nom. dzesēšanas jauda	3,0 (1,10-4,40) kW
Nom. apkures jauda	3,2 (1,10-6,20) kW
Apkures efektivitāte (SCOP)	4,75
Dzesēšanas efektivitāte (SEER)	7,50
Bloka izmēri	605x930x376
Bloka trokšņu līmenis 1m attālumā	49 dB(A)
Ārējā bloka krāsa	Balta
Svars	38 kg
Kondensāta novadītājs	Paštece
Bloka trokšņu līmenis (Hi / Mid / Lo)	24/27/39 dB(A)
Bloka svars	14 kg
Bloka izmēri	600x750x238
Tālvadība	Infrasarkanā vadības pults
Ieslēgšanas / izslēgšanas taimeris	Ir

Dati: ražotāja tehniskā specifikācija. Ražotājs patur tiesības mainīt tehniskos parametrus. Konsultācijas, piedāvājumi un uzstādīšana: www.leduslacis.lv