Ūdens sildītājs OKC-160L/1m2 kombinēts vertikāls Dražice

Ražotājs: Dražice

Galvenās īpašības

• Piekaramie, vertikālie ūdens sildītāji Kombinētie uzkrājošie 100 - 200 litru ūdens sildītāji, kuri ir paredzēti uzstādīšanai pie sienas vertikāli.
• Attālums starp stiprinājuma vietām nav mainījies, tas nozīmē ka bez liekām problēmām varēsiet nomainīt veco Dražice boileri pret jauno.
• Sildīšanas iespējas Ar elektrību.
• Ūdens sildīšana notiek ar keramiskā sildelementa palīdzību, kura vadību nodrošina darba termostats, bet termālo elektrodrošību - drošības termostats (termodrošinātājs).
• Pieļaujamā temperatūru amplitūda - no 5 līdz 74 °C.
• Nominālais spriegums 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz.

Tehniskie parametri

Ražotājs	Dražice
Tilpums	160 l
Maksimālais pārspiediens rezervuārā	0,6 MPa
Spriegums	230 V
Jauda	2000 W
Elektrodrošības koeficients	IP45
Augstums	1235 mm
Diametrs	524 mm
Svars, bez ūdens	72 kg
Ūdens sildīšanas laiks ar elektroenerģiju no 10 °C līdz 60 °C	5 h
Maksimālais darba pārspiediens siltummainī	1 MPa
Siltummaiņa virsma	1,08 m²
Apkures jauda ar 80 °C un 720 l/st caurplūsmu	24000 W
Maksimālais ūdens uzsildīšanas laiks ar apkuri	23 min.
Siltuma zudumi	1,39 kWh/24 h
Enerģijas efektivitātes klase	C
Montāža	Vertikāla

Dati: ražotāja specifikācija (izplatītājs Akvedukts). Ražotājs patur tiesības mainīt tehniskos parametrus. Konsultācijas un piedāvājums: www.leduslacis.lv