Ūdens sildītājs OKC-160L kombinēts vertikāls 2kW 9kW Dražice

Ražotājs: Dražice

Galvenās īpašības

• Boilerim atbilstošā anoda kods: 956201 Piekaramie, vertikālie ūdens sildītāji Kombinētie uzkrājošie 80 - 200 litru ūdens sildītāji, kuri ir paredzēti uzstādīšanai pie sienas vertikāli.
• Sildīšanas iespējas Ar elektrību .
• Ūdens sildīšana notiek ar keramiskā sildelementa palīdzību, kura vadību nodrošina darba termostats, bet termālo elektrodrošību - drošības termostats (termodrošinātājs).
• Pieļaujamā temperatūru amplitūda - no 5 līdz 74 °C.
• Nominālais spriegums 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz.
• Elektroizolācijas pārklājums IP 45 pieļauj ūdens sildītāja novietošanu virs vannas.

Tehniskie parametri

Ražotājs	Dražice
Tilpums	147 l
Maksimālais pārspiediens rezervuārā	0,6 MPa
Spriegums	230 V
Jauda	2 000 W
Elektrodrošības koeficients	IP45
Ūdens sildītāja augstums	1 235 mm
Ūdens sildītāja diametrs	524 mm
Ūdens sildītāja svars bez ūdens	66 kg
Ūdens sildīšanas laiks ar elektroenerģiju no 10 °C līdz 60 °C	5 h
Maksimālais darba pārspiediens siltummainī	1 MPa
Siltummaiņa virsma	0,68 m²
Apkures jauda ar 80 °C un 310 l/st caurplūsmu	9 000 W
Ūdens uzsildīšanas laiks ar apkuri no 10 °C līdz 60 °C ar (80°C, 310 l/h)	75 min.
Ūdens uzsildīšanas laiks ar apkuri no 10 °C līdz 60 °C ar 80°C, 720 l/h)	35 min.
Enerģijas efektivitātes klase	C
Siltuma zudumi	1,39 kWh/24 stundās
Montāža	Vertikāla

Dati: ražotāja specifikācija (izplatītājs Akvedukts). Ražotājs patur tiesības mainīt tehniskos parametrus. Konsultācijas un piedāvājums: www.leduslacis.lv