Ūdens sildītājs OKCV-200L kombinēts horizontāls 2,2kW 11kW Dražice

Ražotājs: Dražice

Galvenās īpašības

• Boilerim atbilstošā anoda kods: 956201 Piekaramie, horizontālie ūdens sildītāji Horizontāli novietojamais kombinētais uzkrājošais 125 - 200 litru ūdens sildītājs ir paredzēts telpām ar ierobežotu iekšējo platību.
• Sildītāju ir iespējams uzstādīt uz sienas ar kronšteinu palīdzību, kas ietilpst piegādes komplektā, vai arī uzstādīt horizontāli uz jebkuras piemērotas konstrukcijas.
• Virs un zem ūdens sildītāja vienmēr ir jāatstāj pietiekami daudz vietas ūdens padeves cauruļu montāžai.
• Sildīšanas iespējas Ar elektrību .
• Ūdens sildīšana notiek ar keramiskā sildelementa palīdzību, kura vadību nodrošina darba termostats, bet termālo elektrodrošību - drošības termostats (termodrošinātājs).
• Pieļaujamā temperatūru amplitūda - no 5 līdz 74 °C.

Tehniskie parametri

Ražotājs	Dražice
Tilpums	200 l
Maksimālais pārspiediens rezervuārā	0,6 MPa
Spriegums	230 V
Jauda	2 200 W
Elektrodrošības koeficients	IP44
Ūdens sildītāja augstums	1 300 mm
Ūdens sildītāja diametrs	584 mm
Ūdens sildītāja svars bez ūdens	84 kg
Ūdens sildīšanas laiks ar elektroenerģiju no 10 °C līdz 60 °C	5,5 h
Maksimālais darba pārspiediens siltummainī	0,4 MPa
Siltummaiņa virsma	0,75 m²
Apkures jauda ar 80 °C un 310 l/st caurplūsmu	11 000 W
Ūdens uzsildīšanas laiks ar apkuri no 10 °C līdz 60 °C ar (80°C, 310 l/h)	72 min.
Ūdens uzsildīšanas laiks ar apkuri no 10 °C līdz 60 °C ar 80°C, 720 l/h)	43 min.
Enerģijas efektivitātes klase	B
Siltuma zudumi	1,4 kWh/24 stundās
Montāža	Horizontāla

Dati: ražotāja specifikācija (izplatītājs Akvedukts). Ražotājs patur tiesības mainīt tehniskos parametrus. Konsultācijas un piedāvājums: www.leduslacis.lv